

POLLYTEX POLYESTER FLAG SUB 110 gsm FR B1

Tkanina poliestrowa do druku sublimacyjnego bezpośredniego DIRECT i przez papier TRANSFER. Posiada atest trudnopalności B1, przeznaczona do produkcji flag i totემów reklamowych. Wysokiej jakości apretura zapewnia doskonale odzwierciedlenie kolorystyczne z obu stron zadrukowanej tkaniny.

PROPERTIES	METRIC	TEST STANDARD	IMPERIAL
Raw Material Weight	105g/sq.m	DIN EN ISO 2286-2	3.10oz/sq m
Finished Material Weight	110g/sq.m	DIN EN ISO 2286-2	3.23oz/sq m
Material	100 PCT Polyester knitted	DIN 60001	100 PCT Polyester
Width	Up to 320 cm	ASTM D751-2006	Up to 126 "
Standard Length	50m/ 75m/ 100m	ASTM D751-2006	55yd/ 82yd/ 109yd
Thickness	0.34mm	ASTM D-1777	/
Degree of whiteness (CIE/D65)	>150	AATCC 148-1989	
Surface and Treatment	glossy, calendared	N/A	/
Shrinkage	≤2% (190oC, 1 min)	ISO 9866.2	
Flame Retardance	Germany DIN 4102-B1/ U.S.A NFPA-701	N/A	/
Yellowing temperature	210oC	SUPRKC REX-C400	

Ink Support:

Dye Direct	Dye Transf	Silk-Screen
tak	tak	tak
Latex	UV	Solvent/ Eco-Solvent
nie	nie	nie

