

dtec POSTER PLUS SATIN 150

Opis produktu:

Uniwersalny, jednostronnie powlekany papier plakatowy o powierzchni satynowej. Nie powoduje refleksów światła.

Cechy produktu:

uniwersalne zastosowanie
szybkie schnięcie
odporność na wilgoć
wysoka rozdzielność
doskonale odwzorowanie kolorów

Zastosowanie:

Mało- i wielkoformatowe plakaty oraz reklamy podświetlane.

Techniki drukowania:

solwent
eko-solwent
mid-solwent
atramenty UV
lateks (papier certyfikowany)

Dostępność z magazynu:

szerokość: 1067, 1270, 1372, 1600 mm
długość nawoju: 60 m
gliza: 3 cale

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

Parametr	Metoda	Jednostka	Wartość
Gramatura g/m ²	ISO 536	g/m ²	150
Grubość µm	ISO 534	µm	130
Sztywność – Kodak (Machine Direction)	IDO DP 5629	mHm	1,4
Sztywność – Kodak (Cross Direction)	IDO DP 5629	mHm	0,9
Wytrzymałość na rozdarcie – Elmendorf (Machine Direction)	ISO 1974	mN	500
Wytrzymałość na rozdarcie – Elmendorf (Cross Direction)	ISO 1974	mN	690
Wytrzymałość na rozciąganie (Machine Direction)	ISO 1924	kN/m	7,6
Wytrzymałość na rozciąganie (Cross Direction)	ISO 1974	kN/m	3,4
Gładkość Bekk (top side)	ISO DP 5627	s	>800
Jasność R-457	D65	%	91,8
Yellow Index	D65	%	-11,4





Ecco Plus Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 102
15-092 Białystok
tel./faks 85 747 94 11
www.eccoplus.pl