

RUBICON HB (super hi-bulk)

Obustronnie powlekany, wielowarstwowy karton typu GCI, zbudowany w 100% z włókien pierwotnych. Charakteryzuje się: podwyższonym spulchnieniem, dzięki któremu jest grubszy niż standardowe kartony o podobnej gramaturze oraz wyjątkową sztywnością. Połysk strony wierzchniej gwarantuje doskonałą jakość zadruku, przed zadrukiem strony spodniej rekomendujemy przeprowadzenie testów.

Zastosowania:

Okladki opraw miękkich
Opakowania kosmetyków, lekarstw, artykułów medycznych i spożywczych
Karty okolicznościowe, pocztówki, galanteria papiernicza

Metody druku:

Technika offsetowa, wklęsłodrukowa, sitodrukowa

Certyfikaty:

EN71, ISEGA, REACH, ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, PEFC

Dostępność:

z magazynu
w dostawie bezpośredniej

Parametry techniczne	jednostka	tolerancja							standard
Gramatura	g/m ²	± 5%	215	235	250	270	295	350	GB/T451.2
Grubość	μm	± 5%	305	355	380	420	460	560	GB/T451.3
Wilgotność	%	± 1.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	GB/T462
Sztywność Taber 15° CD	mNm	± 15%	4.8	6.2	7.5	9.0	12.0	19.5	GB/T22364
Sztywność Taber 15° MD	mNm	± 15%	8.5	11.5	14.5	17.5	24.0	39.0	GB/T22364
Cobb (wierzch)	g/m ²	≤	40						GB/T1540
Cobb (spód)	g/m ²	≤	60						GB/T1540
Jasność (wierzch)	%	± 3	89						GB/T7974
Połysk 75°	%	± 10	55						GB/T8941
Szorstkowość PPS10	μm	Max 1.0	0.7						GB/T22363
Wytrzymałość powierzchni	m/s	≥	1.2						GB/T22365
Scott Bond	J/m ²		180						GB/T26203



Ecco Plus Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 102
15-092 Białystok
tel./faks 85 747 94 11
www.eccoplus.pl