

WALLART STICKER FABRIC CANVAS MATT 197 GSM

Zastosowania:

Dekoracje ściennie, dekoracje wewnętrzne

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

Właściwości	Tolerancja	Wartości	Metoda
Material	± 5%	Polyester + PA	DIN600001, ASTM-D7641
Gramatura	± 5%	400 g/m ² ± 20g (250g tkanina, 100g papier, 50g klej)	ASTM D7641
Szerokość	± 5%	1,52m/60"	ASTM D751-2006
Powierzchnia		Matowa	
Typ kleju		Wysoce przyczepny, permanentny	
Kolor kleju		Transparentny	
Certyfikat środowiskowy		Reach	
Klasa ognioodporności		B1	
Trwałość wystawiennicza (wewnętrzna w domu lub w biurze)		Ponad 5+ lat, z dala od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych	
Trwałość wystawiennicza (w zastosowaniach komercyjnych)		Ponad 2+ lata	

Metody i rezultaty zadruku:

(P = perfekcyjnie, D = zależne od dodatkowych czynników, NR = nie zalecane)

UV	DyeSub-Direct	DyeSub-Paper	Latex	Eco-Solvent
P	NR	NR	D	P

Informacje, dotyczące przechowywania produktu:

Produkt powinien być przechowywany w przedziale temperaturowym 15 – 35 °C oraz w przedziale relatywnej wilgotności od 20% do 65%. Okres trwałości w oryginalnym opakowaniu wynosi 1 rok. Wszystkie zalecenia i rekomendacje, dotyczące produktu są wskazówkami, dotyczącymi jego użytkowania i podlegają kryteriom testowym producenta.

Informacje dodatkowe:

W związku z tym, że jakość finalnych wydruków zależy od wielu czynników, zalecamy przeprowadzić wcześniejsze testy, aby upewnić się czy nie będą potrzebne zmiany w konfiguracji wydruku.

Powyższe informacje nie są prawnie wiążącymi zapewnieniami o właściwościach tkaniny.