

ARTIST PRINT STICKER

FABRIC CANVAS MATT 250 GSM

Zastosowania:

Dekoracje ściennie, dekoracje wewnętrzne

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

| Właściwości | Tolerancja | Wartości | Metoda |
|--|------------|--|-----------------------|
| Material | ± 5% | Polyester + PA | DIN600001, ASTM-D7641 |
| Gramatura | ± 5% | 400 g/m ² ± 20g (250g tkanina, 100g papier, 50g klej) | ASTM D7641 |
| Szerokość | ± 5% | 1,52m/60" | ASTM D751-2006 |
| Powierzchnia | | Matowa | |
| Typ kleju | | Wysoce przyczepny, permanentny | |
| Kolor kleju | | Transparentny | |
| Certyfikat środowiskowy | | Reach | |
| Klasa ognioodporności | | B1 | |
| Trwałość wystawiennicza (wewnętrzna w domu lub w biurze) | | Ponad 5+ lat, z dala od bezpośredniego wpływu promieni słonecznych | |
| Trwałość wystawiennicza (w zastosowaniach komercyjnych) | | Ponad 2+ lata | |

Metody i rezultaty zadruku:

(P = perfekcyjnie, D = zależne od dodatkowych czynników, NR = nie zalecane)

| UV | DyeSub-Direct | DyeSub-Paper | Latex | Eco-Solvent |
|----|---------------|--------------|-------|-------------|
| P | NR | NR | D | P |

Informacje, dotyczące przechowywania produktu:

Produkt powinien być przechowywany w przedziale temperaturowym 15 – 35 °C oraz w przedziale relatywnej wilgotności od 20% do 65%. Okres trwałości w oryginalnym opakowaniu wynosi 1 rok. Wszystkie zalecenia i rekomendacje, dotyczące produktu są wskazówkami, dotyczącymi jego użytkowania i podlegają kryteriom testowym producenta.

Informacje dodatkowe:

W związku z tym, że jakość finalnych wydruków zależy od wielu czynników, zalecamy przeprowadzić wcześniejsze testy, aby upewnić się czy nie będą potrzebne zmiany w konfiguracji wydruku.

Powyższe informacje nie są prawnie wiążącymi zapewnieniami o właściwościach tkaniny.