

VULCANO DOT WHITE MATT

Biała folia PCW o matowej powierzchni i grubości 100 mikronów. Posiada klej DOT, czyli klej kropelkowy, który pozwala na szybką i bezproblemową aplikację, bez powstawania pęcherzy powietrznych.

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

	PARAMETR	WARTOŚĆ
Warstwa wierzchnia	Typ	Folia PCW, biała, matowa
	Grubość	100 ± 10 µm
Warstwa klejąca	Typ	Klej kropelkowy
	Gramatura	15 ± 3 µm
Podkład	Typ	Dwustronny Liner PE
	Kolor	Biały
	Gramatura	140 ± 10 g/m ²
Aplikacja	Zaprojektowana do gładkich i sztywnych podłoży	
Zalecane techniki zadruku	Eco-Solvent, UV, Latex Dla Latexu sugerujemy przeprowadzić testy przed produkcją	
Zalecane warunki zadruku	Temperatura 15-30°C, relatywna wilgotność 30-60%	
Czas i warunki przechowywania	12 miesięcy (temperatura przechowywania 10-27°C, relatywna wilgotność 50-55%)	
Wytrzymałość	12 miesięcy, przy zastosowaniach wewnętrznych	
Gwarancja	12 miesięcy (przy zachowaniu zalecanych parametrów)	
Szerokość rolki	1,06m / 1,37 m	
Długość nawoju	50 m	

Informacje dodatkowe:

- Przy drukowaniu apli, techniką druku eco-solwentowego, rekomendowane jest zmniejszenie nasycenia tuszu lub wykonanie niezadrukowanego rantu.
- Przy zadruku techniką latexową rekomendowane jest dostosowanie/obniżenie temperatury grzania, aby nie dopuścić do deformacji kleju.

W obu przypadkach rekomendowane jest wykonanie wcześniejszych testów zadruku.