

FUSION TOP LINER

Wysokiej jakości liner wykonany w 100% z włókien pierwotnych, posiadający dwukrotnie powleczoną stronę wierzchnią. Idealny do kaszerowania, laminowania, tłoczenia i sztancowania.

Charakterystyka:

Wyjątkowa białość i gładkość
Idealne odwzorowanie kolorów
Niska absorbcja kleju
Mniejsze zużycie podkładu i farby
Doskonała prędkość na maszynach drukujących
Brak efektu tarki
Posiada atest do bezpośredniego kontaktu z żywościami

Zastosowanie:

Opakowania z tektury falistej
POS-y i Display-e
Opakowania na żywność, kosmetyki i zabawki
Puzzle
Torby papierowe

Posiadane przez papiernie i papier atesty / certyfikaty:

ISO 9001
ISO 14001
ISEGA i atest do zabawek (DIN EN71)
FSC Mix credit i PEFC - dostępne na zamówienie

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

Parametr	Jednostka	Wartość							Standard
Gramatura	g/m ²	90*	100*	115*	135	160	180	200	ISO 536
Grubość	µm	88	100	115	135	162	182	202	ISO 534
SCT CD	kN/m	1.6	2.0	2.4	2.6	3.3	3.6	4.0	ISO 9895
COBB strona spodnia 1800 S	g/m ²	24	28	28	28	28	28	28	ISO 535
Białość strona wierzchnia	%	127	127	127	127	127	127	127	ISO 11475
Jasność (R457)	%	100							ISO 2470-2
Wilgotność	%	5.5							ISO 287

*gramatury dostępne na specjalne zamówienie