

DUO BOARD HB

Zastosowania:

*Produkcja dyplomów, certyfikatów, voucherów, wizytówek, kart do gier;
Druk okładek, teczek;
Produkcja opakowań wymagających dwustronnego zadruku*

Metody druku:

technika offsetowa, offsetowa UV, wkłęsłodrukowa, sitodrukowa, zlocenia, technika fleksograficzna

Wykończenie i obróbka:

sztancowanie, bigowanie, lakierowanie, tłoczenie folią na gorąco, wykrawanie, foliowanie

Certyfikaty:

ISO9001, ISO14001, FSC (na zamówienie)

Dostępność:

*z magazynu gramatury 250, 270, 320 g/m² w formacie B1
pozostałe na zamówienie*

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	TOLERANCJA	WARTOŚĆ							METODA
Gramatura	g/m ²	±3%	200*	215*	230*	250	270	300*	320	GB/T45 1.2 ISO 536
Grubość	µm	±15%	240	245	275	310	355	385	410	GB/T451.3
Wilgotność	%	±1	6,5				7			GB/T462 ISO287
Połysk 75°	%	≥	55							GB/T8941 ISO8254
Jasność	%	±2	91							GB/T7974 ISO2470
Sztywność Taber CD	mNm	≥	1,55	2	2,4	3,5	4,5	6,8	8,5	GB/T22364 ISO2493
Sztywność Taber MD	mNm	≥	3,1	4	4,8	6,5	8	13	16	GB/T22364 ISO2493
Gładkość	µm	≤	1,4							GB/T22363 ISO8791
Cobb-Top	g/m ²	≤	50							GB/T1540 ISO535
Rozwarstwienie	J/m ²	≥	150							GB/T26203 TAPPI569